



• [KION.COM.UA](http://KION.COM.UA)

г. Киев ул. Промышленная 4

☎ [098 924-60-60](tel:0989246060)

☎ [063 136-92-29](tel:0631369229)

☎ [066 605-54-57](tel:0666055457)

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



2018

Полуэлектрическая тележка для поддонов

# PPT15-2

[Перейти на карточку товара на сайте](#)



## PPT15-2

Грузоподъемность	1500кг
Гарантия на раму	5 лет
Время работы мотора без обслуживания	2 года
Преодолеваемый уклон с нагрузкой 1300 кг	6%
Время замены батареи	6 секунд
Количество циклов батареи заряд/разряд	более 2000
Время монтажа/демонтажа рукояти	20 секунд
Уровень шума	73 dB

[Перейти на карточку товара на сайте](#)

# PPT15-2



Многофункциональная эргономичная рукоять



Блок литий - ионной батареи



Прочные полиуретановые колеса



Легко обслуживаемый насос



Прочные вилы



[Перейти на карточку товара на сайте](#)

## Литиевая батарея с циклами

Перезарядки более 2000

Срок службы более 3 лет



- Время непрерывной работы: 4-5 часов.
- Время зарядки: 5 час. (Опция: 2 часа)
- Необслуживаемая, без эффекта памяти.
- Время замены батареи: 6 секунд

[Перейти на карточку товара на сайте](#)



## Литиевая батарея

Подключаемый аккумуляторный блок.  
Для извлечения батареи достаточно 6 секунд, без каких-либо инструментов.

## Эргономичный рычаг

Длинный рычаг снижает усталость.  
Автоматическое возвращение в вертикальное положение при отпускании.

## Многофункциональная рукоять

Переключатель хода вперед/назад  
Кнопка аварийного останова  
Индикатор мощности  
Сигнал

[Перейти на карточку товара на сайте](#)



# РРТ15-2

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность 1500 кг  
Расположение центра тяжести 600 мм  
Максимальная высота подъема вил 200 мм  
Высота вил в нижнем положении 85 мм  
Высота рычага при движении min./max. 820/1250 мм  
Диапазон высоты рычага min./max. 785/1308 мм  
Ширина вил 550/685 мм  
Длина вил 1150/1220 мм  
Ширина клыка вил 160 мм  
Габаритная длина 1540/1610 мм  
Габаритная высота 1308 мм  
Дорожный просвет 27 мм  
Минимальный радиус поворота 1353/1426 мм  
Рабочий коридор (поддон 800\*1200мм) 1872 мм  
Рабочий коридор (поддон 1000\*1200мм) 1912 мм

## Характеристики

Макс. скорость с грузом без груза 3.5/4 км/ч  
Преодолеваемый уклон грузом без груза 4/10%  
Вес без / с батареей 120 кг(вилы 550\*1150)  
Зарядное устройство Внешнее

## Колёса

Колеса (материал) PU  
Количество колес 5/3  
Размер ведущих колес 130\*55 мм  
Размер грузовых колес 80\*70 / 80\*93 мм  
Колесная база 1267 мм

## Система привода

Тяговый двигатель 0.45 DC kw  
Напряжение 24 V  
АКБ емкость/тип 20Ah Lithium Ah  
Размеры АКБ 174.5\*87\*211 мм  
Тип тормозов Эл/магнитные

[Перейти на карточку товара на сайте](#)



Полуэлектрическая тележка Стоимость PPT15-2, с НДС составляет: **1500 USD**

Срок действия предложения \_\_ день.

Условия оплаты: стандартные - 100% предоплата, по Договору;

Срок поставки оборудования: 1-5 дней;

Гарантийный срок: 12 месяцев

[Перейти на карточку товара на сайте](#)

☎ [098 924-60-60](tel:0989246060)

☎ [063 136-92-29](tel:0631369229)

☎ [066 605-54-57](tel:0666055457)

г. Киев ул. Промышленная 4

● [KION.COM.UA](http://KION.COM.UA)

YouTube Face book Google+

[admin@kion.com.ua](mailto:admin@kion.com.ua)