

Штабелёр электрический

# HELI CDD 16-950-4200

Грузоподъемность **1600** кг

Высота подъема **4200** мм

**FORKLIFT TRUCK GROUP**, торговая марка **HELI**.

Компания основана в 1958 году и на сегодняшний день является одним из важнейших государственных предприятий. Компания имеет крупнейшую базу научных исследований - единственный в Китае технический центр государственного уровня в области вилочных погрузчиков и складской техники. HELI поставляет лучшее подъемно-транспортное оборудование благодаря инновационной технологии, новейшему оборудованию, эффективному управлению и высокому уровню ответственности персонала. Являясь предприятием государственного уровня, компания HELI создала совершенную систему контроля качества, получила сертификат ISO9001 и сертификат безопасности по стандарту



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
**HELLI CDD 16-950-4200**
**HELLI**

Наименование модели		CDD 16-950
Грузоподъёмность,	Q(кг)	1600
Тип мачты		Триплекс
Свободный ход	мм	1620
Центр тяжести груза,	с(мм)	600
Колёсная база,	у(мм)	1270
Материал колёс		PU
Кол-во колёс		1x +2/4
Стандартная высота подъёма	h3(мм)	4200
Габаритная высота (со сложенной мачтой)	h1(мм)	1800
Высота с выдвинутой мачтой	h4(мм)	5080
Высота рукоятки в нейтральном положении	h14(мм)	1455
Полная длина со сложенной платформой	L1(мм)	2105
Длина без вил	L2(мм)	955
Ширина	B1(мм)	957
Высота вил в нижнем положении	h13(мм)	85
Размер вил: толщина, ширина, длина	s/e/L(мм)	55/185/1150
Ширина по наружному краю вил	b5(мм)	550
Зазор от пола (клиренс)	m2(мм)	30
Радиус разворота (платформа слож.-разл.)	Wa(мм)	1630/2040
Ширина рабочего проезда (паллета 800x1200) с/без платформы	Ast(мм)	2430/2825
Ширина рабочего проезда (паллета 1000x1200) с./без платформы	Ast(мм)	2460/2850
Скорость движения (с грузом / без груза)	(км/час)	4,5/4,5
Скорость подъёма вил (с грузом / без груза)	(мм/сек)	110/210
Скорость опускания вил (с грузом / без груза)	(мм/сек)	110/230
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	(%)	5 / 7
Тип тормозной системы		Эл.магн.
Эл.мотор движения	(кВт)	AC 1,5
Эл.мотор подъёма вил	(кВт)	DC 3,0
Аккумуляторная батарея	(В/А-час)	24/280
Вес батареи	(кг)	234
Вес штабелёра (включая батарею)	(кг)	1612

## В комплекте:

Встроенное зарядное устройство

Индикатор заряда батареи с LCD часомером и указателем степени разряда батареи

Инструкция по эксплуатации, копия сертификата соответствия, паспорт,



**Стоимость штабелёра HELLI CDD 16-950-4200 включая НДС составляет: 9360 \$**

Оплата производится в гривне по курсу на день оплаты.

Условия оплаты: стандартные - 100% предоплата, по Договору;

Гарантийный срок: 12 месяцев или 2000 моточасов



[admin@kion.com.ua](mailto:admin@kion.com.ua)

[YouTube](#) [Face book](#) [Twitter](#)