



(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Штабелер ручний гідравлічний

# KION KL1016

Подвійний тяговий ланцюг  
Надійні двосторонні стояночні фіксатори  
Підйом ручний та ножний  
Розсувні вила  
Міцний товстий метал  
Порошкове покриття  
Робота в будь-які погодні умови  
Можна використовувати при роботі з швидкозаймистих вантажів  
Простий в управлінні



[Перейти до сайту](#)

**Вантажопідйомність, 1000 кг**

**Максимальна висота підйому вантажу, 1600 мм**



EUROPEAN PALLET



(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



## Штабелер ручний гідравлічний KION KL1016

Вантажопідйомність, 1000 кг  
Максимальна висота підйому вантажу 1600 мм.  
Мінімальна висота підйому (висота вил), 90 мм  
Висота щогли в опущеному стані мінімальна, 2080 мм.  
Ширина вил 1000 мм.  
Габаритна довжина 1430 мм.  
Довжина вил, 1150 мм.  
Вили розсувні 320мм-830мм  
Радіус кругового повороту 1430 мм.  
Передні ролики (діаметр x ширина) 80 x 70 мм.  
Провідні колеса (діаметр x ширина), 160 x 50 мм.  
Вага штабелера, 230 кг



[Перейти до сайту](#)

KION UA



EUROPEAN PALLET





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



## Штабелер ручний гідравлічний KION KL1016

### 1. Продуктивність та вантажопідйомність:

- **Вантажопідйомність, 1000 кг:** Стандартна вантажопідйомність для обладнання цього класу. Підходить для переміщення стандартних палет з вантажем.
- **Максимальна висота підйому, 1600 мм:** Дозволяє піднімати палети на другий ярус у штабелі або завантажувати невисокі транспортні засоби.
- **Мінімальна висота підйому (висота вил), 90 мм:** Низький підхід вил дає змогу заїжджати під навісні палети або палети, що стоять на землі.

### 2. Габаритні розміри та маневреність:

- **Габаритна ширина, 1000 мм:** Дуже компактна модель. Штабелер може працювати у дуже вузьких проходах (від ~2000 мм і більше).
- **Радіус кругового повороту, 1430 мм:** Чудова маневреність. Радіус повороту дорівнює довжині штабелера, що дозволяє розвертатися практично на місці.
- **Довжина вил, 1150 мм:** Підходить для роботи зі стандартними палетами (глибиною 800-1200 мм).

### 3. Конструкція та компоненти:

- **Висота щогли в опущеному стані, 2080 мм:** Це важливий параметр для проїзду через дверні отвори або під низькі перекриття.
- **Вага штабелера, 230 кг:** Порівняно легка конструкція, що полегшує його переміщення у некерованому стані.
- **Передні ролики (80 x 70 мм) та провідні колеса (160 x 50 мм):** Колеса стандартного розміру, ймовірно, з поліуретану або нейлону, що забезпечує плавний хід і захист підлоги.

### Висновок та застосування

Цей штабелер є ідеальним рішенням для:

- Невеликих складських приміщень.
- Роботи у вузьких міжстелажних проходах.
- Завантаження/розвантаження фургонів або невисоких вантажних автомобілів.
- Складальних цехів або торгових залів з обмеженим простором.

### Його ключові переваги:

- Висока маневреність у обмеженому просторі.
- Компактність.
- Простота у використанні та обслуговуванні



Перейти до сайту



EUROPEAN PALLET



(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



## Штабелер ручний гідравлічний KION KL1016



EUROPEAN PALLET



Перейти до сайту





(098)924-60-60

(066)605-54-57



Telegram



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



## Штабелер ручний гідравлічний **KION KL1016**

- Умови оплати: стандартні - 100% передоплата за Договором;
- Термін постачання в наявності
- Гарантійний термін: 24 місяців

Ціна в картці товара на веб сайті



[Перейти до сайту](#)



**Нова пошта**

Тариф перевізника



**Автолюкс**

Тариф перевізника



**SAT**

Тариф перевізника



**Самовивіз**

Безкоштовно | Наявність на складі уточнюйте



**Оплата**

Готівкою, Безготівкою (з ПДВ та без ПДВ), Visa/MasterCard



EUROPEAN PALLET