



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



HELI

Електричний візок

HELI CBD 20-460

Вантажопідйомність 2000 кг
Висота підйому 205 мм
Акумулятор 24В/270Аг





[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Електричний візок

HELI CBD 20-460

Вантажопідйомність, 2000 Q (кг)

Центр ваги вантажу, 600 с (мм)

Положення оператора в процесі керування На платформі

Колісна база, 1460 y (мм)

Матеріал коліс PU

Кількість коліс (провідне, опорне/вантаж.) 1x +2/4

Розмір ведучого колеса Ø 248 x 75 мм

Розмір опорного колеса Ø 115 x 55 мм

Розмір здвоєних вантажних роликів Ø 80 x 80 мм

Висота рукоятки в нейтральному положенні H14 1455 мм

Повна довжина L1 1910 мм

Довжина без вил L2 760 мм

Розмір вил: товщина, ширина, довжина s/e/L 55/185/1150 мм

Ширина корпусу b1 790 мм.

Ширина по зовнішній кромці вил b5 540 мм.





[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)

[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



Електричний візок

HELI CBD 20-460

Висота вил в нижньому положенні h13 85 мм
Висота вил у верхньому положенні h13+h3 205 мм
Радіус розвороту (без платформи/з платформою) Wa 1465/2140 мм
Ширина робочого проїзду (паллету 800x1200)* з платф/без пл. Ast 2140/2815 мм
Ширина робочого проїзду (паллету 1000x1200)* з платф./без пл. Ast 2225/2900 мм
Швидкість руху (з вантажем/без вантажу) 6/6 км/год.
Швидкість підйому вил (з вантажем / без вантажу) 40/45 мм/сек
Швидкість опускання вил (з вантажем/без вантажу) 35/20 мм/сек
Подоланий ухил (з вантажем/без вантажу) (%) 5 / 7
Тип гальмівної системи Ел.
Ел.мотор руху АС 1,5 кВт
Ел.мотор підйому вил DC 2,0 кВт)
Акумуляторна батарея 24/270 В/А-година
Вага батареї 252 кг
Вага електровізка (включаючи батарею) 854 кг



В комплекті: ролики в батарейному відсіку для бічної заміни АКБ

У комплекті з візком постачається зовнішній зарядний пристрій 24 В/50 А

LCD індикатор полегшує контроль за ступенем розряду батареї, а годинник – вести облік напрацювання

Зручна та легка у використанні рукоятка керування дозволяє в будь-якому положенні змінювати швидкість руху або робити екстрену зупинку електровізка

Застосовано більш точну систему управління напрямом рухом (EPS), що робить управління легшим порівняно з попередніми рішеннями.

Використовується електродвигун руху на змінному струмі, що разом із контролером Curtis AC збільшує тягову потужність

Герметичне виконання підшипника опорного колеса виключає пошкодження, спричинені усиханням або зморщуванням ущільнення, що підвищує стабілізуючі властивості даного вузла

Для ведучого колеса застосовано систему автоматичного регулювання ступеня зчеплення з підлогою незалежно від ступеня навантаженості візка

Передбачені бічні дверцята для швидкої заміни батареї

До електровізка прикладаються інструкція з експлуатації, копія сертифіката відповідності, паспорт, набір інструменту.



[\(098\)924-60-60](tel:(098)924-60-60)
[\(066\)605-54-57](tel:(066)605-54-57)



[Telegram](#)



KION.COM.UA



admin@kion.com.ua



HELI

Електричний візок

HELI CBD 20-460

Ціна в картці товару на веб сайті



[Електричний візок 2т Рокла HELI CBD 20-460](#)

Умови оплати: стандартні - 100% передплата за Договором;
Термін постачання в наявності Гарантійний термін: 12 місяців

